

AM-BOFOX Bodenfolie mit R13

AM-BOFOX ist ein stark strukturiertes, bedruckbares und mit Klebstoff beschichtetes Aluminium, das für kurz- bis mittelfristige Außenanwendungen entwickelt wurde. Die Rutschfestigkeit in nassen und trockenen Umgebungen ermöglicht die sichere Erstellung von Grafiken mit hoher visueller Wirkung.

Matchcode:	AM-BOFOX
Material:	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan)
Oberfläche:	strukturierte, rutschhemmende Oberfläche
Dicke:	120µm +/- 10µm
Klebstoff:	permanenter Acryl-Solvent- Kleber (80µm +/-5µm)
Klebkraft auf rostfreiem Stahl:	88N / 100 mm (nach 15min), 110N/100mm (nach 24h)
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Zertifikat:	R13 (Rutschfestigkeit)
Standard Rollenbreiten:	122 cm
Standard Rollenlänge:	30,48 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 20°C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

AM-BOFOX Bodenfolie mit R13

Produktbeschreibung:

AM-BOFOX ist ein stark strukturiertes, bedruckbares und mit Klebstoff beschichtetes Aluminium, das für kurz- bis mittelfristige Außenanwendungen entwickelt wurde.

Die Rutschfestigkeit in nassen und trockenen Umgebungen ermöglicht Ihnen die sichere Erstellung von Grafiken mit hoher visueller Wirkung in einer Vielzahl von Außenbereichen von Pooldecks bis zu Paraderouten.

Dabei ist keine Laminierung erforderlich.

AM-BOFOX ist sehr anpassungsfähig und für die Anbringung ist keine Heißluftpistole erforderlich.

Haltbarkeit:

Die Lebensdauer von AM-BOFOX hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Basierend auf unseren Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Ladeneingänge, Fußgängerzonen & Treppen, Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen, Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten, etc.

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | www.aristographic.at
A - 6322 Kirchbichl | shop.aristographic.at

T: +43 5332 76229-0 | bestellungen@aristographic.at