

## Datenblatt

### AM-GFLF40

<b>Beschreibung</b>	Selbstklebende, perforiert Cast-Vinylfolie, Fensterfolie, 40% offener Fläche, transparenter, semi-permanenter Kleber, bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast
<b>Anwendung</b>	Gegossene Druckfolie zum Bedrucken mit Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.***
<b>Zertifikat</b>	B1 in Bearbeitung
<b>Empfohlene Verklebetemperatur</b>	mind. + 10°C (bis zu 30°C)
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	- 17 bis zu + 50°C
<b>Haltbarkeit</b>	7 Jahre, mitteleuropäischem Klima*
<b>Lagerfähigkeit bis 25°C / 50% r. F.</b>	1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit
Dicke	125 +/-10	µm

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht
UV-Liner	135g/qm +/-10

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

04/06/25

Änderungen vorbehalten

\*\*Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Druckfarben und dem Laminat, ist mit einem Schrumpfen in den ausgeschnittenen bedruckten Graphiken zu rechnen

\*\*\*Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.